



LIVO AQUA termostufa a pellet **9 - 15 kW**



	LIVO AQUA	9	15
DATI PRINCIPALI	Potenza nominale Pn	9 kW	15 kW
	Potenza minima Pmin	3 kW	4,5 kW
	Rendimento	92,70%	93,90%
	Coefficiente Conto Termico	1,5	1,5
	Certificazione ambientale	4 stelle	4 stelle
	Etichetta energetica	A+	A++
	Certificazione termostufa EN 14785	✓	✓
COMBU- STIONE	Tipo di combustibile	pellet	pellet
	Dimensione max combustibile		
	Umidità max combustibile		
	Capacità serbatoio pellet	38 kg	38 kg
FUMI	Accensione pellet	automatica tramite resistenza elettrica	
	Diametro tubo fumi	100 mm	100 mm
	Temperatura fumi a potenza nominale		
	Tiraggio richiesto	0,05 - 0,10 mbar	0,05 - 0,10 mbar
PULIZIA	Posizione attacco tubo fumi	posteriore	posteriore
	Pulizia griglia pellet	automatica a pettine	automatica a pettine
	Pulizia scambiatori	manuale con leva	manuale con leva
SICUREZZA	Capacità contenitore ceneri		
	Dispositivi di sicurezza presenti	sonda di sicurezza, valvola a stella, tubo di caduta, controllo funzionale componenti	
DIMENSIONI E PESO	LxPxH (escluso serbatoio)	550 x 690 x 1160 mm	550 x 690 x 1160 mm
	Larghezza con serbatoio		
	Dimensioni minime di ingombro (senza rivestimento) LxPxH [mm]		
	Peso	250 kg	250 kg
DATI IDRAULICI	Volume acqua in caldaia		
	Dimensione attacchi mandata/ritorno		
	Pressione di esercizio max consentita	3 bar	3 bar
	Temperatura massima di mandata	85 °C	85 °C
	Temperatura minima di ritorno	55 °C	55 °C
	Dimensioni accumulo consigliate	200 l	300 l
DATI ELETTRICI	Alimentazione	230V AC (+/- 10%) 50 Hz	
	Potenza massima assorbita in fase d'accensione		
	Consumo di energia elettrica in funzione	< 100 kW	< 100 kW
	Consumo di energia elettrica in stand by		
ALTRI DATI	Potenza all'acqua		
	Potenza all'aria		
	Rivestimento e colori	nero, grigio, bianco	nero, grigio, bianco
	Garanzia	5 anni su corpo stufa e rivestimento 2 anni componenti elettroci	